



Bucasan® Trendy T 464

Nettoyant d'entretien sanitaire à base d'acide sulfamique, fortement parfumé



Domaines d'application

- Pour l'ensemble de la zone humide et sanitaire
- Pour toutes les surfaces et tous les matériaux résistant aux acides, tels que le carrelage mural et de sol, les lavabos, l'acier inoxydable, les robinetteries chromées, les surfaces en aluminium, les baignoires, les toilettes et les urinoirs
- Peut être utilisé sur le carrelage, les lavabos, les toilettes, la porcelaine sanitaire, les surfaces en chrome et en acier inoxydable, le carrelage mural et de sol

Caractéristiques du produit

- Effet nettoyant puissant
- Dissout le calcaire, les salissures et les résidus de savon sans aucun problème
- Brillance sans rayures ni post-séchage grâce à l'effet déperlant
- Laisse une atmosphère agréable dans la pièce
- Pas d'attaque du chrome et de l'acier inoxydable
- Liste RE
- Liste RK
- Convient pour une utilisation en canon à mousse et avec la monobrosse

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Rincer à l'eau claire.
- Consommation: 0,01 - 2,5 ml / par m²



pur



20 - 50 ml
/ 10 l Eau



200 - 1.000
ml / 10 l Eau



1:5 - 1:10
avec de l'eau



50 ml / 600
ml Eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque

- Ne pas utiliser sur des pierres naturelles liées à la chaux comme le marbre, les dalles de calcaire de Solnhofen, le travertin, le calcaire coquillier.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium, les surfaces vernies et le verre acrylique.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: rouge
- **Code GISBAU** : GS 80
- **Code UFI**: 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- T464-0001RA: 12 x 1 l bouteille
- T464-0950RA: 1 x 950 l Container IBC
- T464-0010RA: 1 x 10 l bidon
- T464-0200RA: 1 x 200 l Baril
- T464-0005RA: 1 x 5 l bidon



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'opérateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.