

Erol® G 490

Nettoyant intensif pour les carreaux de grès, alcalin



Domaines d'application

- Pour les surfaces microporeuses, rugueuses et insensibles aux alcalins, le grès cérame et le carrelage de sécurité

Caractéristiques du produit

- Pouvoir dissolvant spontané des salissures avec effet de nettoyage en profondeur dans les pores
- Excellentes propriétés de réseau
- Peu moussant
- Applicable dans le système avec Erolcid® G 491
- Liste RK
- Convient pour une utilisation en autolaveuse

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Consommation: 0,06 - 0,24 ml / par m²

				
50 - 100 ml / 10 l Eau	500 - 1.000 ml / 10 l Eau	1.000 - 3.000 ml / 10 l Eau	100 - 200 ml / 10 l Eau	

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque


- Pour améliorer le résultat du nettoyage, nous recommandons les matériaux en microfibres.
- Les dépôts qui peuvent se produire en raison d'un refroidissement en dessous de la température ambiante peuvent être redissous par un léger réchauffement et ne constituent pas un défaut de qualité.
- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité :** Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit:** incolore - jaune clair
- **Code GISBAU :** GG 70
- **Code UFI:** 7J40-00DM-X00G-WTYT
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- G490-0001RA: 12 x 1 l bouteille
- G490-0005RA: 1 x 5 l bidon
- G490-0010RA: 1 x 10 l bidon



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.