



MaxiFlex® Endurance™

Fruit d'une conception et d'un développement qui lui confèrent sa respirabilité, le gant MaxiFlex® Endurance™ intègre des picots synonymes de durabilité et d'un meilleur amortissement dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de précision. Disponible en 7 tailles et 4 lignes d'enduction, MaxiFlex® Endurance™ vous offre 28 gants, gages d'une tenue optimale pour votre travail.



Plate-forme technologique AirTech®

Respirabilité à 360° - l'enduit breveté en mousse de nitrile micro poreuse offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.



Plate-forme technologique ErgoTech®

25 % plus fin - que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.

Forme, ajustement et ressenti - imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.

Technologie de tricotage de pointe - utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d'une meilleure sensibilité tactile.

Pénétration du support homogène - grâce au nitrile, si bien que seul le support souple est en contact avec la peau.



Plate-forme technologique GripTech®

Préhension optimisée grâce à notre finition de microcapsules, ce qui permet une préhension contrôlée.



Épaisseur 1,10 mm
Sans silicone

4131



Plate-forme technologique Hand Care®



Sans risque pour la peau

Notre technologie axée sur le bien-être élimine toutes les traces de produits chimiques et d'odeurs issus du traitement. MaxiFlex® Endurance™ est sans risque pour la peau et certifié Oeko-Tex 100®.

Conformité REACH

Tous les composants utilisés dans la fabrication et la conception des gants MaxiFlex® Endurance™ sont conformes à la directive REACH relative à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques.



Sanitized

Quoi que vous fassiez, les odeurs n'ont aucune chance grâce à la fonction hygiénique Sanitized® (sans triclosan) intégrée à tous les gants ATG®. Le traitement Sanitized® (sans triclosan) agit comme un déodorant intégré qui garde les textiles frais plus longtemps et vous offre une sensation de sécurité et de protection.

Industries

Matériaux de base

Aluminium, assemblage automobile, marché de pièces détachées automobiles, produits bruns, équipementiers, pétrole et gaz, métaux et minéraux, industrie minière, fer et acier, emballage et conteneurs, papier et cellulose, caoutchouc et plastiques, camions et autres véhicules, produits blancs.

Produits industriels

Aéronautique et défense, matériaux de construction généraux, entrepreneurs, verre, construction, produits durables, équipements électriques industriels, fabrication du métal, construction résidentielle, petits outils et accessoires, textiles.

Services

Sécurité aéroportuaire, magasins de pièces détachées automobiles, bagages et manutention, vente en gros de matériaux de construction, jeux, supermarchés, travaux routiers et ferroviaires.

Applications

Bricolage
Finition et inspection
Jardinage
Manipulation de petits composants
Assemblage primaire, secondaire et final
Maintenance
Logistique et entreposage
Utilisation d'outils et instruments
Opérations de câblage

Également disponibles dans la gamme MaxiFlex®



MaxiFlex® Elite™

Offre un niveau exceptionnel de confort et de dextérité.



MaxiFlex® Ultimate™

Le gant MaxiFlex® original conçu et développé pour la respirabilité.



MaxiFlex® Comfort™

Support en coton doux et absorbant pour un meilleur confort.



MaxiFlex® Active™

Intégration de vitamines E et d'aloë vera.

Découvrez le film MaxiFlex® sur
www.atg-maxiflex.com



Réf.	Enduit	Couleur	Support	Tailles	Longueur	Épaisseur	EN388	Sans silicone
34-844	Paume	Noir	Gris foncé	5 (XXS) à 11 (XXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-845	3/4 enduit	Noir	Gris foncé	5 (XXS) à 11 (XXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-846	Intégral	Noir	Gris foncé	5 (XXS) à 11 (XXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-847	Driver	Noir	Gris foncé	5 (XXS) à 11 (XXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-848	Paume	Noir	Orange vif	5 (XXS) à 11 (XXL)	25 cm	1,00 mm	4131	-