



Unités de vente

Bouteille à 1 litre (boîte 12x1 litre)

Art.-No.

30881

Bidon à 10 litre

30878



Propriétés du produit

- Contrôlé par l'institut FIGR
- DIN EN 13893 (revêtements de sol élastiques, stratifiés et textiles - mesure du coefficient de friction de glissement des revêtements de sol secs)
- Contrôlé selon la norme DIN 18032 (salles de sport, halles et salles à usage sportif et polyvalent)
- Convient pour le revêtement de parquets vitrifiés
- Polissable
- En fonction de la nature du revêtement, nous recommandons trois applications utilisant la méthode de traitement classique (en longueur et en travers) avec un résultat fiable
- Sans sel métallique
- Peut être appliqué sur un revêtement de sol humide résiduel (mouillé sur mouillé) avec un excellent débit
- Peut être traité avec tous les textiles de nettoyage (microfibre, serpillère, balai à franges, peau d'agneau)
- Sans parfum
- Exempt de composés alkyles perfluorés et polyfluorés (PFAS)



★	pouvoir couvrant
★ ★ ★	Éclat
★	Résistance
★ ★	Facilité de rénovation du film de protection
—	Stabilité des désinfectants pour les mains

Domaine d'application

Dispersion polymère auto-brillante et antidérapante pour l'entretien et la vitrification de tous les revêtements de sol imperméables tels que : linoléum, PVC, caoutchouc, pierre naturelle et artificielle, clinker et cotto. Convient également aux parquets intacts et vitrifiés (DIN 18356). Testé selon la norme DIN 18032 (salles de sport – salles et locaux destinés au sport et à un usage polyvalent).



Instructions d'utilisation

Premier entretien/entretien initial : appliquer uniquement sur des revêtements de sol propres et légèrement humides. Pour les revêtements de sol homogènes à faible pouvoir absorbant : diluer à l'eau dans un rapport de 1:10 et répartir uniformément. Pour les revêtements à pores ouverts et à fort pouvoir absorbant (anciens revêtements en linoléum, PVC, pierre) : appliquer jusqu'à trois fois sans dilution (ne procéder à l'application suivante qu'après séchage).



Nettoyage d'entretien : selon les besoins et la surface, appliquer sur la surface préalablement nettoyée, pur ou dilué jusqu'à 1:1 avec de l'eau froide pour les retouches. Pour le nettoyage courant, nous recommandons les nettoyants d'entretien DR.SCHNELL. Les traces de passage s'éliminent facilement par polissage (également adapté à la haute vitesse). Spraycleaners dilué à 1:3 avec de l'eau froide.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Élimination : pour éliminer les films d'entretien sur un parquet vitrifié intact, tous les nettoyeurs de base de la série TEMPEX (rapport 1:5 – 1:3) conviennent, à utiliser exclusivement avec la méthode du spray cleaner (monobrosse et pad vert). Tous les nettoyeurs de base DR.SCHNELL conviennent également pour éliminer/décaper les films d'entretien TOPCARE FLOORFIT sur les revêtements de sol durs imperméables. Une rénovation à sec du film d'entretien ou le procédé Top-Stripping n'est possible qu'à partir d'une couche d'usure d'au moins 3 applications.

Notes d'utilisation

- Température de la pièce et du sol : entre 10 °C et max. 35 °C
- Bien agiter avant utilisation.
- Évitez les rayons de soleil directs et les courants d'air.
- Appliquez le produit généreusement, uniformément et sur toute la surface.
- Appliquez une deuxième couche lorsque que la première couche est complètement sèche.
- Pour les revêtements à pores très ouverts, comme par exemple, le linoléum vieilli, appliquez trois couches.
- Refermez hermétiquement le récipient après ouverture.
- Désactivez le chauffage par le sol, le cas échéant.
- Peut être piétiné dès que la surface est sèche.
- Selon les conditions climatiques, le film de soin peut prendre jusqu'à sept jours pour durcir complètement.
- Les dispositions de nettoyage et de désinfection de l'entretien en cours sont déterminées par les conditions spécifiques à l'objet.

Instructions de manutention

- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Toujours garder le récipient fermé
- Stockage : à l'abri des rayons directs du soleil, de la chaleur et de toute exposition à la chaleur
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé
- Stockage et transport : entre 6°C et max. 40°C
- Ne pas verser le produit dans l'évier.
- Ne pas rincer le récipient avant de le jeter.
- N'introduire l'emballage dans le système dual que s'il est entièrement vide



Informations techniques

Couleur du produit: Blanc
 Contient du parfum: Non
 Contient un colorant: Non

Densité: 1,03 g/ml
 GLS code: GE20

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Marquage

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)
 Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.
 Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.

FR 260611



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements, visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/topcare-floorfit>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

