

Indumaster® IR 55

P 950

Ökologischer, universeller Industriereiniger



EU Ecolabel:
DE/020/447

Anwendungsbereiche

- Für den Einsatz im Lebensmittel- und Industriebereich
- Für wasserbeständige Materialien, Oberflächen, Böden und Produktionsmaschinen

Produkteigenschaften

- Öko-zertifiziert
- Cradle to cradle-zertifiziert, Full Scope, Silver, Version 4.0
- Materialschonend
- Entspricht der ÖNORM B5105 – schnelltrennend
- Sehr gute Schmutz-, Fett- und Öllösekraft
- Erfüllt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschine und Hochdruckreinigungsgerät
- Erfüllt die Anforderungen der Fahrzeugindustrie

Anwendung und Dosierung

- Die richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
- Dosierhilfen sind auf Anfrage erhältlich.
- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Verbrauch: 0,06 - 2,5 ml / pro m²



20 - 100 ml /
10 l Wasser



50 - 100 ml /
10 l Wasser



50 - 200 ml /
10 l Wasser



1:5 - 1:10
mit Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Hinweise


- Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln direkt in Berührung kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen zu befreien.
- *Dosierung laut Kriterien für das EU-Umweltzeichen: Leichte Verschmutzung: 20 ml / 10 l; normale Verschmutzung: 100 ml / 10 l.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** gelb-grün
- **EU Ecolabel:** DE/020/447
- **Österreichisches Umweltzeichen:** UW 654
- **GISBAU-Code:** GG 40
- **UFI-Code:** Q1U0-H0XV-H007-85NX
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- P950-0010: 1 x 10 l Kanister
- P950-0750: 1 x 750 l IBC-Container
- P950-0200: 1 x 200 l Fass



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.