Rust Revenge

Flüssiger Rostentferner / Eintauchentroster

Technisches Datenblatt

- **Wasserbasierter Eintauchentroster**
- **pH-neutral – keine spezielle Handhabung erforderlich**
- **Sichere Anwendung auf verschiedenen Oberflächen**
- **Wiederverwendbar**
- **Keine flüchtigen organischen Verbindungen oder gefährliche Luftschadstoffe, Säuren oder Basen – umweltsicher**
- **Korrosionsbeständig und nicht entflammbar**





Allgemein:
Rust Revenge® ist eine leistungsstarke, wasserbasierte Rostentfernungslösung, die sichere, arbeitsplatzfreundliche Abhilfe bei häufigen Rostproblemen in metallverarbeitenden Industrien bietet. Dank dieser geruch- und säurefreien, wiederverwendbaren Lösung erübrigen sich Verfahren wie Strahlen, Schleifen oder die Verwendung aggressiver Ätzmittel und Chemikalien. Die pH-neutrale Formulierung bindet und entfernt Rost, wirkt sich jedoch weder auf Metallzusammensetzungen, Überzüge noch auf nicht-oxide Lackbeschichtungen aus.

Typische Anwenungen:
- 3,78 Liter (1 Gallone) entrostet bis zu 136 kg (300 lbs) mäßig verrosteten Stahl oder ca. 9 kg (20 lbs) Trockenrost.
- Zur Verwendung in der Metallverarbeitung, Automobil-, Schwergeräteindustrie und für das Militär
- Motoren, Turbinen, Bootteile, Werkzeuge, Lackiervorbereitung
- Fertigung, Bau, Werften, Maschinenwerkstätten

Verwendung:
- Rust Revenge ist gebrauchsfertig; es ist keine Verdünnung erforderlich.
- Komponenten vorreinigen, um Öl und Schmutz zu entfernen. Komponenten abspülen und ganz in Rust Revenge eintauchen. Kann in Tauchbehältern und Hochdruckreinigern verwendet werden.
- Fortschritt periodisch überprüfen. Funktioniert am besten, wenn die Lösung eine Temperatur von 15°C oder mehr hat. Einweichzeit variiert je nach Rostgrad. Leichter Oberflächenrost erfordert 5-30 Minuten, mäßiger Rost bis zu 4 Stunden und stark verrostete Teile müssen eventuell über Nacht in der Lösung eingeweicht werden.
- Vorbereitung der Oberfläche für Beschichtungen: Wenn der Rost entfernt ist, die Teile mit Reiniger und Wasser abspülen, abtrocknen und Beschichtung gemäß Herstelleranweisungen auftragen.

Eigenschaften:

Aussehen:	farblos bis hellgelb
Form:	Flüssige, wasserbasierte Rostentfernungslösung
Verfahren:	Einweichen/Tunken durch Eintauchen
Geruch:	Gering
PH-Wert 100%:	6,0 - 7,0
Spezifisches Gewicht:	1,057
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate bei sachgemäßer Lagerung (10°C - 35°C)

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar.

Lagerung:
Versiegelt an einem trockenen Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht

Art. Nr.	Gebindegröße	Einheit	Inhalt Per Karton	Anzahl Pro Palette	Kartons pro Palette
E-09-81010	10 L	Kanister	max 2	6 oder 12	
E-09-81025	25 L	Kanister		1 - 2	
E-09-81200	200 L	Fass			

© ExTrade Trapp & Partner GmbH,
Forster Straße 25, 53783 Eitorf, Telefon 02243 - 911280, Telefax 02243 - 9112829, Email Info@extrade.de
Handelsregister Siegburg HRB 3661, Geschäftsführer: Alfred F. Trapp